



Produktinformation
StyRa® Fönstermarkis F420

www.romabo.se

Stilren, modern klassiker

StyRa® Fönstermarkiser är driftsäkra fallarmsmarkiser med anor från tidigt 70-tal. Detta garanterar en beprövad och säker produkt. Markiserna är av högsta kvalitet vad gäller vädertålighet och färgbeständighet, samt helt skräddarsydda efter din stil och mått. Till markiserna används akrylväv av högsta kvalitet där du kan välja bland över 100 färger & mönster.

StyRa® F420 är en driftsäker fönstermarkis med en skyddande kassett. Markisen har en större kassett än lillebror F320 för att klara större bredder och längre utfall. Markisen monteras enkelt på vägg eller i fönsterkarm.



Markisen kan lackas i valfri kulör mot tillägg.

F420

Profilfärger:



Max mått: 7000x1200 mm

Reglage: Band
Vev
Motor

Volang: Rak (fållad eller kantband)
Vågig med kantband

Vävar

Alla våra markiser använder akrylväv som är en spinnfärgad väv med mycket goda egenskaper. Väven är impregnerad och belagd för att klara väder och vind på bästa möjliga sätt. Vi använder oss av Sandatex och Dickson vävar som vi sen svetsar ihop till exakt rätt storlek. En svetsad väv är betydligt starkare än en sydd väv och hållbarheten på markisen förbättras och förlängs märkbart.

Styrning & Automatik

Ett motoriserat solskydd används upp till 80% mer än ett manuellt. Styr markisen med handkontroll eller väggfast kontroll. Eller lägg till något av tillvalen för en ännu enklare manövrering.



Smartphone, styr markisen enkelt med din telefon.



Automatik, låt vind & sol styra markisen.



Smarta Hem, integrera markisen i ditt smarta hem.

Extra funktioner

Urusta din markis med utvalda funktioner och designtillval för att bygga en produkt som passar just dig. Med extra funktioner blir din markis än mer användbar.



Designfront, täcker dukröret mer vid infällt läge. Levereras utan volang.



Gasdämpare, för vindutsatta platser där mer dämpning önskas.



Seriekoppling, upp till 5 enheter, max 20 m.



Annan väv, Sandatex Polyscreen, Dickson Sunworker, Sattler Lumera.

FÖNSTERMARKIS F420

Teknisk information om StyRa® Fönstermarkis F420.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



TEKNISK INFORMATION

StyRa® Fönstermarkis F420



Vindklass 3

Modell & Reglage	Profilfärger	Min mått bredd x utfall	Max mått bredd x utfall
F420 med Band	  	500 x 400 mm	3600 x 1200 mm
F420 med Vev utv./inv.	  	500 x 400 mm	7000 x 1200 mm
F420 med Motor	  	595 x 400 mm	7000 x 1200 mm

Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Sunilus io 230V Radiomotor.

Somfy Standard LT50 230V Trådbunden motor med tryckgränslägen.

Becker Norden Radio 230V Radiomotor.

Becker Norden Std 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Montage

Väggkonsol K10 10 mm konsol som skruvas i vägg.

Nischkonsol För montage i fönsterkarmen, finns i olika längder.

Tillbehör

Distans 12 mm för K10.

Distans 10 mm för nischkonsol.

Vinkelbeslag för arm.

Nischbeslag för arm, finns i olika längder.

BYGGMÅTT

